



SISTEMA DI IRRIGAZIONE A GOCCIA
IDEALE PER:



Pieno campo



Serre



Gardening

CARATTERISTICHE

Scelta ottimale per utilizzo stagionale

Ampio labirinto a flusso turbolento

Eccellente uniformità di erogazione anche su lunghe distanze

Doppia striscia bianca per indicare la corretta posa sul terreno

Resistente ai raggi UV

Spessori fino a 0.25 mm

Garanzia da 1 a 3 anni in funzione degli spessori

IRRICOM

DROPS FOR CROPS

VANTAGGI

ALTA RESISTENZA ALL'INTASAMENTO

X-DROP è un'ala gocciolante realizzata con le più avanzate tecnologie. Il doppio sistema di protezione integrato assicura le massime prestazioni del gocciolatore, impedendo l'ingresso di impurità ed evitando l'intasamento.

SISTEMA DI PROTEZIONE ATTIVO

L'ampia area di filtrazione e le numerose finestre di ingresso nel labirinto del gocciolatore bloccano le particelle sospese in acqua.

SISTEMA A FLUSSO TURBOLENTO

Il labirinto è stato progettato per creare un flusso turbolento che garantisce massima pulizia all'interno del gocciolatore e un elevato livello di protezione dalle occlusioni.

LABIRINTO ANTI SEDIMENTAZIONE

ECCELLENTE UNIFORMITÀ DI EMISSIONE

IDEALE PER CAMPO APERTO E SERRE



**PRODOTTO
CERTIFICATO
UNI EN ISO
9261:2010**

DIAMETRO 16 mm

SPESSORE

0,15 mm **0,20 mm** **0,25 mm**
6 mil 8 mil 10 mil

PRESSIONE MAX DI LAVORO

0,80 bar 1,00 bar 1,20 bar

FILTRAZIONE RACCOMANDATA

120 mesh - 130 micron

LUNGHEZZA BOBINA

3000 m 2500 m 2200 m

DIAMETRO 22 mm

SPESSORE

0,18 mm **0,20 mm** **0,25 mm**
7 mil 8 mil 10 mil

PRESSIONE MAX DI LAVORO

0,80 bar 0,90 bar 1,10 bar

FILTRAZIONE RACCOMANDATA

120 mesh - 130 micron

LUNGHEZZA BOBINA

2100 m 1800 m 1500 m

Portata nominale (1,0 bar) 1,30 - 1,60 - 2,10 l/h Distanza goccia 0,10÷1,0 m

RELAZIONE PRESSIONE-PORTATA SU TERRENO PIANEGGIANTE

PORTATA l/h	PRESSIONE bar						
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2
1,30	0,86	0,96	1,05	1,15	1,23	1,35	1,50
1,60	1,00	1,15	1,30	1,45	1,55	1,65	1,90
2,10	1,40	1,50	1,70	1,80	1,90	2,10	2,30