

X-TAPE



MANICHETTA GOCCIOLANTE CON
DOPPIA AREA DI FILTRAZIONE

SISTEMA DI IRRIGAZIONE A GOCCIA
IDEALE PER:



Pieno campo



Serre



Gardening

CARATTERISTICHE

Ideale per terreni sabbiosi

Scelta ottimale per utilizzo stagionale

Foro di uscita realizzato con tecnologia al laser

Alta resistenza alla trazione

Eccellente uniformità di erogazione anche su lunghe distanze

Doppia striscia bianca per indicare la corretta posa sul terreno

Resistente ai raggi UV

Eccellente coefficiente di variazione tecnologico <3%

Garanzia da 1 a 3 anni in funzione degli spessori

IRRICOM

DROPS FOR CROPS

VANTAGGI

ALTA RESISTENZA ALL'INTASAMENTO

X-TAPE è una manichetta gocciolante realizzata con le più avanzate tecnologie per assicurare una accurata e uniforme distribuzione di acqua e nutrienti alle colture. Il labirinto continuo è stato disegnato con un doppio sistema di filtrazione che riduce i rischi di intasamento.

SISTEMA DI PROTEZIONE ATTIVO

La doppia area di filtrazione e le numerose finestre di ingresso nel labirinto bloccano le particelle sospese in acqua.

SISTEMA A FLUSSO TURBOLENTO

Il labirinto continuo è stato progettato per creare un flusso turbolento al suo interno che garantisce massima pulizia e un elevato livello di protezione dalle occlusioni.

LABIRINTO CON DOPPIA AREA DI FILTRAZIONE

ECCELLENTE UNIFORMITÀ DI EMISSIONE

IDEALE PER CAMPO APERTO E SERRE



**PRODOTTO
CERTIFICATO
UNI EN ISO
9261:2010**

DIAMETRO 16 mm

SPESSORE

0,125 mm **0,15 mm** **0,20 mm** **0,25 mm**
5 mil 6 mil 8 mil 10 mil

PRESSIONE MAX DI LAVORO

0,70 bar 0,80 bar 1,00 bar 1,00 bar

FILTRAZIONE RACCOMANDATA

150 mesh - 100 micron

LUNGHEZZA BOBINA

3900 m 3000 m 2286 m 1800 m

DIAMETRO 22 mm

SPESSORE

0,18 mm **0,20 mm** **0,25 mm** **0,30 mm**
7 mil 8 mil 10 mil 12 mil

PRESSIONE MAX DI LAVORO

0,70 bar 0,80 bar 1,00 bar 1,00 bar

FILTRAZIONE RACCOMANDATA

150 mesh - 100 micron

LUNGHEZZA BOBINA

2100 m 1800 m 1500 m 1200 m

Portata nominale (0,7 bar) 0,60-0,90-1,20-1,50-2,00 l/h Distanza goccia 0,10÷1,0 m

RELAZIONE PRESSIONE-PORTATA SU TERRENO PIANEGGIANTE

PORTATA l/h	PRESSIONE bar						
	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
0,60	0,40	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75
0,90	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,05	1,10
1,20	0,85	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,50	1,10	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
2,00	1,60	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30